

Винтовые сваи 108 х 2500 мм
Оголовок 200 х 200 мм, окрашен краской
Обвязка фундамента 140 х 140 мм пакет досок елочным соединением
Устройство гидроизоляции по верху фундамента - два слоя рубероида
Крепление основания к фундаменту: саморез «глухарь» 8х60мм
<b>Основной каркас дома:</b> доска заваляцованная
Доска сухая строганная камерной сушки: 45 х 140 мм
Каркас внутренних стен 45 х 140/ 45 х 90 мм
Все отделочные материалы камерной сушки
Обработка антисептиком цокольного перекрытия первого этажа
«Изоспан» В, Гидроизоляция А
Гидроизоляция кровли: «Изоспан» АМ
Пароизоляция «Изоспан» монтируется внахлест с проклейкой стыков скотчем <b>DELTA</b>
Лаги: Доска 45х190мм – камерной сушки, на ребро с шагом 590мм
Черновой пол: доска камерной сушки, строганная 40х90мм
Поверх укладывается: Фанера 18мм
<b>Кровля:</b>
Металлочерепица 0,45 мм толщина
Полный комплект со всеми доборными элементами
Свесы крыши: пластиковые софиты
Отливы: металлические
<b>Стропильная система:</b>
Стропильные доски 45 х 140 мм
Контробрешетка 40х40 мм
Обрешетка доски 20 х 90 мм
Связка стропил оцинкованной стальной шпилькой М12
<b>Утепление:</b>
Теплоизоляция: URSTEXНОНИКОЛЬ 34 PN
Наружные стены: 150 мм
Потолок: 150 мм
Цокольное перекрытие: 150 мм

<b>Наружная отделка:</b>
Бруски 40 х 40 мм
Обшивка стен: фасадная плитка Hauberк от Технониколь, osb 9 мм
<b>Внутренняя отделка:</b>
Обрешетка по внутренним стенам 40х40х3000 мм
Обшивка стен: прижимная обрешетка
Обшивка с/у: прижимная обрешетка
Обшивка котельной: прижимная обрешетка
Потолок: прижимная обрешетка
Полы: фанера 18 мм
<b>Окна и подоконники:</b>
Окна: ПВХ двухкамерные RENAУ 60 мм (без москитных сеток)
Цвет: белые с 2-х сторон (в базе)
Подоконники: пластиковые белые
Монтажный шов (пена), обрабатывается герметиками СТИЗ - А и СТИЗ - В
Отливы шириной 50 мм, углы дома 70*70 мм (металлические), наружные наличники окон 100*50 мм: металлические
<b>Двери:</b>
Входная: снаружи металлическая/внутри МДФ-панель – левая/правая, утепленная в два слоя с Терморазрывом (производитель Termo Door)
<b>Терраса:</b>
Пластиковая террасная доска (цвет: Антрацит / Венге)
Лестница наружная деревянная (без перилл) – не крашеная
Опорный столб и перилла на крыльце и террасе – деревянные, не крашеные
Водосточная система Пластик