

| |
|--|
| Фундамент: |
| Ж/Б сваи 150 x 150 x 3000мм (не фиксируем, будет пробное бурение) |
| Оголовок 200 x 200мм, окрашен краской |
| Обвязка фундамента 140 x 140мм пакет досок елочным соединением |
| Устройство гидроизоляции по верху фундамента - два слоя рубероида |
| Крепление основания к фундаменту: саморез «глухарь» 8x60мм |
| Отливы над цокольным сайдингом металлические 50мм, в цвет сайдинга |
| Сетка от грызунов 6*6*10мм |
| Основной каркас дома: доска заваляцованная |
| Доска сухая строганная камерной сушки: 45 x 140 мм |
| Каркас внутренних стен 45 x 140/ 45 x 90 мм |
| Все отделочные материалы камерной сушки |
| Обработка антисептиком цокольного перекрытия первого этажа |
| «Изоспан» В, Гидроизоляция А |
| Гидроизоляция кровли: «Изоспан» АМ |
| Пароизоляция «Изоспан» монтируется внахлест с проклейкой стыков скотчем DELTA |
| Лаги: Доска 40x190мм – камерной сушки, на ребро с шагом 590мм |
| Черновой пол: доска камерной сушки, строганная 40x90мм |
| Поверх укладывается: Фанера 18мм |
| Кровля: |
| Металлочерепица 0,5 мм толщина |
| Полный комплект со всеми доборными элементами |
| Свесы крыши: пластиковые софиты |
| Стропильная система: |
| Стропильные доски 45 x 140 мм |
| Контробрешетка 40x40 мм |
| Обрешетка доски 20 x 90 мм |
| Связка стропил оцинкованной стальной шпилькой М12 |
| Утепление: |
| Теплоизоляция: ТЕХНОНИКОЛЬ 34 РН |
| Наружные стены: 150 мм |
| Белтермо Тор 2490*590*20 мм шип-паз (ветрозащита, тепло и звукоизоляция) |
| Внутренние несущие стены: 150 мм |
| Внутренние перегородки: 100 мм |
| Потолок: 200 мм |
| Цокольное перекрытие: 200 мм |

| |
|---|
| Наружная отделка: |
| Бруски 40 х 40 мм |
| Обшивка стен: фасадная плитка Hauberк от Технониколь, osb 9 мм |
| Внутренняя отделка: |
| Обрешетка по внутренним стенам 40х40х3000 мм |
| Обшивка стен: Гипсокартон 12 мм |
| Обшивка с/у: влагостойкий гипсокартон 12 мм |
| Обшивка котельной: Влагостойкий гипсокартон 12 мм |
| Потолок: прижимная обрешетка |
| Полы: фанера 18 мм |
| Окна и подоконники: |
| Окна: ПВХ двухкамерные RENAУ 70мм (без москитных сеток) |
| Цвет: белые с 2-х сторон (в базе) |
| Подоконники: пластиковые белые |
| Монтажный шов (пена), обрабатывается герметиками СТИЗ - А и СТИЗ - В |
| Отливы шириной 50 мм, углы дома 70*70 мм металлические, наружные наличники окон 100*50 мм: металлические |
| Двери: |
| Входная: снаружи металлическая/внутри МДФ-панель – левая/правая, утепленная в два слоя с Терморазрывом (производитель Termo Door) |
| Терраса: |
| Пластиковая террасная доска (цвет: Антрацит / Венге) |
| Лестница наружная деревянная (без перилл) – не крашенная |
| Опорный столб и перилла на крыльце и террасе – деревянные, не крашенные |
| Водосточная система Пластик |
| Цокольный сайдинг Grand Line Пластик, (Дикий камень) укладывается в один ряд, 40см |