

**СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «IS STROI»**

ИП Алишеров И.А. ОГРНИП: 320774600385980

ИНН: 772624314100; ОКАТО:45293594000

**Подробное описание комплектации:  
Весь каркас из сухой строганной доски****Перекрытия:**

Доска сухая строганная с четырех сторон 45x195

**Фундамент:**

Ж/Б сваи 150 x 150 x 3000

Оголовок 200 x 200, окрашен порошковой краской

Обвязка фундамента 140 x 140 брус/пакет досок елочным соединением

Устройство гидроизоляции по верху фундамента - два слоя рубероида

Крепление основания к фундаменту: саморез «глухарь» 8x60мм

Отливы над цокольным сайдингом металлические 50мм, в цвет сайдинга

Сетка от грызунов 6\*6\*0,6мм

**Основной каркас дома: из сухой строганной доски**

Доска сухая строганная камерной сушки, заваляцованная: 45 x 145

Каркас внутренних стен 45 x 145/ 45 x 95

Все отделочные материалы камерной сушки

Обработка антисептиком цокольного перекрытия первого этажа

«Изоспан» В, Гидроизоляция А

Гидроизоляция кровли: «Изоспан» АМ

Пароизоляция «Изоспан» монтируется внахлест с проклейкой стыков скотчем

**DELTA** (внутренние помещения)

Лаги: Доска 45x195 мм – камерной сушки, на ребро с шагом 590 мм

Черновой пол: доска камерной сушки, строганная 45x95мм

Поверх укладывается: Фанера 18мм

**Кровля:**

Металлочерепица 0,5 мм толщина

Полный комплект со всеми доборными элементами

Свесы крыши: пластиковые софиты

**Стропильная система:**

Стропильные доски 45 x 145

Контробрешетка 40 x 40

Обрешетка доски 20 x 90

Связка стропил оцинкованной стальной шпилькой М12

**Утепление:**

Теплоизоляция: URSA TERRA 34 PRO

Наружные стены: 150 мм

Белтермо Тор 2490\*590\*25мм шип-паз (ветрозащита, тепло и звукоизоляция)

Внутренние несущие стены: 150 мм

Внутренние перегородки: 100 мм

Потолок: 200 мм

Цокольное перекрытие: 200 мм

|   |
|---|
| <b>Наружная отделка:</b>  |
| Бруски 45 х 45 /50 х 50   |
| Обшивка стен на выбор: фасадная плитка Hauberк от Технониколь, osb 9 мм / Имитация бруса карельский профиль ГОСТ А.Б. 21х140, с заводской покраской (краска SYMPHONY Forester) Монтаж горизонтально |
| <b>Внутренняя отделка:</b>  |
| Обшивка стен: гипсокартон 12 мм   |
| Обшивка стен с/у: влагостойкий гипсокартон 12 мм  |
| Обшивка стен котельной: влагостойкий гипсокартон 12 мм  |
| Потолок: прижимная обрешетка  |
| Полы: Фанера 18мм   |
| <b>Окна и подоконники:</b>  |
| Окна: ПВХ двухкамерные RENAУ 70мм (без москитных сеток)<br>Цвет: белые с 2-х сторон (в базе)  |
| Подоконники: пластиковые белые  |
| Отливы, углы дома, наружные наличники окон: металлические   |
| <b>Двери:</b>   |
| Входная: снаружи металлическая/внутри МДФ-панель – левая/правая, утепленная в два слоя с Терморазрывом (производитель Termo Door)   |
| <b>Терраса:</b>   |
| Пластиковая террасная доска (цвет: Антрацит / Венге)  |
| Входные ступени в уровень цокольного сайдинга   |
| Водосточная система Пластик   |
| Цокольный сайдинг Grand Line Пластик, укладывается в один ряд, 40см   |

1. Основание для проектирования: Договор подряда

2. Вид строительства: Новое, капитальное:

3. Общие сведения об участке:

4. Стоимость базовая: .000 рублей

5. Логистика:

Дополнения заказчика:

- .000 рублей

Итого: .000 рублей (при оплате наличными средствами)

**Подписи сторон:**

Подрядчик: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_