



## СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «IS STROI»

ИП Алишеров И.А. ОГРНИП: 320774600385980;

ИНН: 772624314100; ОКАТО:45293594000

### Подробное описание комплектации: Весь каркас из сухой строганной доски

#### Перекрытия:

Доска сухая строганная с четырех сторон 45x195

#### Фундамент:

Ж/Б сваи 150 x 150 x 3000

Оголовок 200 x 200, окрашен порошковой краской

Обвязка фундамента 140 x 140 брус/пакет досок елочным соединением

Устройство гидроизоляции по верху фундамента - два слоя рубероида

Крепление основания к фундаменту: саморез «глухарь» 8x60мм

Отливы над цокольным сайдингом металлические 50мм, в цвет сайдинга

Сетка от грызунов 6\*6\*0,6мм

#### Основной каркас дома: из сухой строганной доски

Доска сухая строганная камерной сушки, заваляцованная: 45 x 145

Каркас внутренних стен 45 x 145/ 45 x 95

Все отделочные материалы камерной сушки

Обработка антисептиком цокольного перекрытия первого этажа

«Изоспан» В, Гидроизоляция А

Гидроизоляция кровли: «Изоспан» АМ

Пароизоляция «Изоспан» монтируется внахлест с проклейкой стыков скотчем

**DELTA** (внутренние помещения)

Лаги: Доска 45x195 мм – камерной сушки, на ребро с шагом 590мм

Черновой пол: доска камерной сушки, строганная 45x95мм

Поверх укладывается: Фанера 18мм

#### Кровля:

Металлочерепица 0,5 мм толщина

Полный комплект со всеми доборными элементами

Свесы крыши: пластиковые софиты

#### Стропильная система:

Стропильные доски 45 x 145

Контробрешетка 40 x 40

Обрешетка доски 20 x 90

Связка стропил оцинкованной стальной шпилькой М12

#### Утепление:

Теплоизоляция: URSA TERRA 34 PRO

Наружные стены: 150 мм

Белтермо Тор 2490\*590\*25мм шип-паз (ветрозащита, тепло и звукоизоляция)

Внутренние несущие стены: 150 мм

Внутренние перегородки: 100 мм

Потолок: 200 мм

Цокольное перекрытие: 200 мм

<b>Наружная отделка:</b>
Бруски 45 х 45 /50 х 50
Обшивка стен на выбор: фасадная плитка Hauberк от Технониколь, osb 9 мм / Имитация бруса карельский профиль ГОСТ А.Б. 21х140, с заводской покраской (краска SYMPHONY Forester) Монтаж горизонтально
<b>Внутренняя отделка:</b>
Обшивка стен: гипсокартон 12 мм
Обшивка стен с/у: влагостойкий гипсокартон 12 мм
Обшивка стен котельной: влагостойкий гипсокартон 12 мм
Потолок: прижимная обрешетка
Полы: Фанера 18мм
<b>Лестница:</b> Деревянная клееная, с перилами и точёными балясинами. Тетива выполняется из доски 300х50 - камерной сушки. Ступеньки 300х45мм
<b>Окна и подоконники:</b>
Окна: ПВХ двухкамерные RENAУ 70мм (без москитных сеток)
Цвет: белые с 2-х сторон (в базе)
Подоконники: пластиковые белые
Отливы, углы дома, наружные наличники окон: металлические
<b>Двери:</b>
Входная: снаружи металлическая/внутри МДФ-панель – левая/правая, утепленная в два слоя с Терморазрывом (производитель Termo Door)
<b>Терраса:</b>
Пластиковая террасная доска (цвет: Антрацит / Венге)
Входные ступени в уровень цокольного сайдинга
Водосточная система Пластик
Цокольный сайдинг Grand Line Пластик, укладывается в один ряд, 40см

1. Основание для проектирования: Договор подряда
2. Вид строительства: Новое, капитальное:
3. Общие сведения об участке:
4. Стоимость базовая:
5. Логистика

Дополнения заказчика:

Итого: рублей (при оплате наличными средствами)

**Подписи сторон:**

Подрядчик: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_