



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «IS STROI»,

ИП Алишеров И.А. ОГРНИП: 320774600385980;

ИНН: 772624314100; ОКАТО:45293594000

Подробное описание комплектации:

Весь каркас из сухой строганной доски

Перекрытия:

Доска сухая строганная 45x190

Фундамент:

Винтовые сваи 108 мм с оголовком 150 x 150 x 2500

Оголовок 150 x 150, окрашен порошковой краской

Обвязка фундамента 150 x 150 брус/пакет досок елочным соединением

Устройство гидроизоляции по верху фундамента - два слоя рубероида.

Крепление основания к фундаменту: саморез «глухарь» 8x60мм

Основной каркас дома:

Из сухой строганной доски 45 x 140

Каркас внутренних стен 45 x 140/ 45 x 100

Обналички из сухой строганной доски

Все отделочные материалы камерной сушки

Обработка огнебиозащитой цокольного перекрытия первого этажа.

Пароизоляция В, Гидроизоляция А

Гидроизоляция кровли: «Изоспан» АМ

Пароизоляция «Изоспан» монтируется внахлест минимум 10см, без проклейки стыков.

Лаги: Доска 45x190мм. – камерной сушки, на ребро с шагом 590мм.

Черновой пол: доска камерной сушки, строганная 45x95мм. Поверх укладывается: Фанера 18мм

Кровля:

Металлочерепица 0,45толщина.

Свесы крыши: пластиковые софиты

Отливы: металлические

Водосточная система Пластик.

Снегозадержатели металлические трубчатые.

Стропильная система:

Стропильные доски 45 x 140

Контробрешетка 40 x 40

Обрешетка доски 20 x 150/ 25 x 100

Связка стропил оцинкованной стальной шпилькой М10

Утепление:

Теплоизоляция: URSA TERRA 34 PRO

Наружные стены: 150 мм
Внутренние несущие стены: 100 мм
Внутренние перегородки: 100 мм
Потолок: 150 мм
Цокольное перекрытие: 150 мм
Наружная отделка:
Бруски 45 х 45 /50 х 50
Обшивка стен: фасадная плитка Hauberк от Технониколь, osb 9 мм Имитация бруса карельский профиль ГОСТ А.Б. 21х140, с заводской покраской (краска SYMPHONY Forester)
Внутренняя отделка:
Обшивка стен: прижимная обрешетка
Обшивка с/у: влагостойкий гипсокартон 12 мм
Обшивка котельной: влагостойкий гипсокартон 12 мм
Потолок: прижимная обрешетка
Полы: фанера 18 мм
Окна и подоконники:
Окна: ПВХ двухкамерные. RENAУ 60мм., Цвет: белые с 2-х сторон. (в базе)
Подоконники: пластиковые белые
Двери:
Входная металлическая – левая/правая, утепленная в два слоя с терморазрывом
Терраса:
Пластиковая террасная доска
Входные ступени

1. Основание для проектирования: Договор подряда
2. Вид строительства: Новое, капитальное:
3. Общие сведения об участке:
4. Стоимость проекта в тёплом контуре:

Подписи сторон:

Подрядчик:

Заказчик: _

