



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «IS STROI»,

ИП Алишеров И.А. ОГРНИП: 320774600385980;

ИНН: 772624314100; ОКАТО:45293594000

Подробное описание комплектации: Весь каркас из сухой строганной доски 1 сорт

Перекрытия:

Доска сухая строганная 45x190

Фундамент:

Ж/Б сваи 150 x 150 x 3000

Оголовок 200 x 200, окрашен порошковой краской

Обвязка фундамента 150 x 150 брус/пакет досок елочным соединением

Устройство гидроизоляции по верху фундамента - два слоя рубероида.

Крепление основания к фундаменту: саморез «глухарь» 8x60мм

Отливы над цокольным сайдингом металлические 50мм, в цвет сайдинга.

Основной каркас дома:

Из сухой строганной доски 45 x 140

Каркас внутренних стен 45 x 140/ 45 x 100

Наличники из сухой строганной доски

Все отделочные материалы камерной сушки

Обработка огнебиозащитой цокольного перекрытия первого этажа.

Пароизоляция В, Гидроизоляция А

Гидроизоляция кровли: «Изоспан» АМ

Пароизоляция «Изоспан» монтируется внахлест с проклейкой стыков скотчем **DELTA**

Лаги: Доска 45x190мм. – камерной сушки, на ребро с шагом 590мм.

Черновой пол: доска камерной сушки, строганная 45x95мм. Поверх укладывается: Фанера 18мм

Кровля:

Металлочерепица Grand Line 0,5толщина. Полный комплект со всеми доборными элементами.

Свесы крыши: пластиковые софиты

Отливы: металлические

Стропильная система:

Стропильные доски 45 x 140

Контробрешетка 40 x 40

Обрешетка доски 20 x 150/ 25 x 100

Связка стропил оцинкованной стальной шпилькой М12

Утепление:

Теплоизоляция: URSA TERRA/ТЕХНОНИКОЛЬ/ ROCKWOOL
Наружные стены: 200 мм
Внутренние несущие стены: 150 мм
Внутренние перегородки: 100 мм
Потолок: 200 мм
Цокольное перекрытие: 200 мм
Наружная отделка:
Бруски 45 х 45 /50 х 50
Обшивка стен на выбор: фасадная плитка Hauberк от Технониколь, osb 9 мм / Имитация бруса с заводской покраской.
Внутренняя отделка:
Обшивка стен: Гипсокартон 12 мм
Обшивка с/у: влагостойкий гипсокартон 12 мм
Обшивка котельной: Влагостойкий гипсокартон 12 мм
Потолок: прижимная обрешетка
Полы: фанера 18 мм
Деревянные уголки и плинтуса
Лестница: Деревянная клееная, с перилами и точёными балясинами. Тетива выполняется из доски 300х50 - камерной сушки. Ступеньки 300х45мм. Ступени впиливаются в тетиву.
Окна и подоконники:
Окна: ПВХ двухкамерные. RENAU И VEKA 70мм., Цвет: белые с 2-х сторон. (в базе)
Подоконники: пластиковые белые
Двери:
Входная металлическая – левая/правая, утепленная в два слоя с терморазрывом
Терраса:
Пластиковая террасная доска
Входные ступени
Водосточная система Grand Line Пластик. Снегозадержатели металлические трубчатые.
Цокольный сайдинг Grand Line Пластик, укладывается в один ряд, 40см.

1. Основание для проектирования: Договор подряда

2. Вид строительства: Новое, капитальное

3. Общие сведения об участке:

4. Стоимость: _____

Подписи сторон:

Подрядчик: _____ / _____

Заказчик: _____ / _____

