



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «IS STROI»,

ИП Алишеров И.А. ОГРНИП: 320774600385980;

ИНН: 772624314100; ОКАТО:45293594000

Подробное описание комплектации: Весь каркас из сухой строганной доски 1 сорт

Перекрытия:

Доска сухая строганная с четырех сторон 45х190

Фундамент:

Ж/Б сваи 150 х 150 х 3000

Оголовок 200 х 200, окрашен порошковой краской

Обвязка фундамента 150 х 150 брус/пакет досок елочным соединением

Устройство гидроизоляции по верху фундамента - два слоя рубероида.

Крепление основания к фундаменту: саморез «глухарь» 8х60мм

Отливы над цокольным сайдингом металлические 50мм, в цвет сайдинга.

Сетка от грызунов 6*6*0,6мм

Основной каркас дома: Из сухой строганной доски

Доска сухая строганная камерной сушки, заваляцованная: 45 х 140

Каркас внутренних стен 45 х 140/ 45 х 100

Все отделочные материалы камерной сушки

Обработка огнебиозащитой цокольного перекрытия первого этажа.

Пароизоляция В, Гидроизоляция А

Гидроизоляция кровли: «Изоспан» АМ

Пароизоляция «Изоспан» монтируется внахлест с проклейкой стыков скотчем **DELTA**

Лаги: Доска 45х190мм. – камерной сушки, на ребро с шагом 590мм.

Черновой пол: доска камерной сушки, строганная 45х95мм. Поверх укладывается: Фанера 18мм

Кровля:

Металлочерепица Grand Line 0,5толщина. Полный комплект со всеми доборными элементами.

Свесы крыши: пластиковые софиты

Отливы: металлические

Кровельная вентиляция **VILPE** с проходным элементом (две штуки)

Стропильная система:

Стропильные доски 45 х 140

Контробрешетка 40 х 40

Обрешетка доски 20 х 150/ 25 х 100

Связка стропил оцинкованной стальной шпилькой М12

Утепление:

Теплоизоляция: URSA TERRA/ТЕХНОНИКОЛЬ/ ROCKWOOL
Наружные стены: 200 мм
Внутренние несущие стены: 150 мм
Внутренние перегородки: 100 мм
Потолок: 200 мм
Цокольное перекрытие: 200 мм
Наружная отделка:
Бруски 45 x 45 /50 x 50
Обшивка стен на выбор: фасадная плитка Hauberk от Технониколь, osb 9 мм / Имитация бруса карельский профиль ГОСТ А.Б. 21x140, с заводской покраской (краска SYMPHONY Forester).
Внутренняя отделка:
Обшивка стен: Гипсокартон 12 мм
Обшивка с/у: влагостойкий гипсокартон 12 мм
Обшивка котельной: Влагостойкий гипсокартон 12 мм
Потолок: прижимная обрешетка
Полы: фанера 18 мм
Деревянные уголки и плинтуса
Окна и подоконники:
Окна: ПВХ двухкамерные. RENAU 70мм., Цвет: белые с 2-х сторон. (в базе)
Подоконники: пластиковые белые
Наружные наличники окон из сухой строганной доски 20 x 95 (окрашенные на производстве)
Двери:
Входная металлическая – левая/правая, утепленная в два слоя с Терморазрывом (производитель Termo Door)
Терраса:
Пластиковая террасная доска (цвет: Антрацит / Венге)
Входные ступени
Водосточная система Grand Line Пластик. Снегозадержатели металлические трубчатые.
Цокольный сайдинг Grand Line Пластик, укладывается в один ряд, 40см.

1. Основание для проектирования: Договор подряда

2. Вид строительства: Новое, капитальное

3. Общие сведения об участке:

4. Стоимость: _____

Подписи сторон:

Подрядчик: _____ / _____

Заказчик: _____ / _____