

**СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «IS STROI»**

ИП Алишеров И.А. ОГРНИП: 320774600385980;

ИНН: 772624314100; ОКАТО:45293594000

**Подробное описание комплектации:
Весь каркас из сухой строганной доски****Перекрытия:**

Доска сухая строганная с четырех сторон 45х195

Фундамент:

Ж/Б сваи 150 х 150 х 3000

Оголовок 200 х 200, окрашен порошковой краской

Обвязка фундамента 150 х 150 брус/пакет досок елочным соединением

Устройство гидроизоляции по верху фундамента - два слоя рубероида

Крепление основания к фундаменту: саморез «глухарь» 8х60мм

Отливы над цокольным сайдингом металлические 50мм, в цвет сайдинга

Сетка от грызунов 6*6*0,6мм

Основной каркас дома: из сухой строганной доски

Доска сухая строганная камерной сушки, заваляцованная: 45 х 145

Каркас внутренних стен 45 х 145/ 45 х 95

Все отделочные материалы камерной сушки

Обработка огнебиозащитой цокольного перекрытия первого этажа

Пленка Finka 200 мкм, Гидроизоляция А

Гидроизоляция кровли: «Изоспан» АМ

Пароизоляция «Изоспан» монтируется внахлест с проклейкой стыков скотчем **DELTA**

Лаги: Доска 45х195мм – камерной сушки, на ребро с шагом 590мм

Черновой пол: доска камерной сушки, строганная 45х95мм

Поверх укладывается: Фанера 18мм

Кровля:

Металлочерепица 0,5 мм толщина

Полный комплект со всеми доборными элементами

Свесы крыши: пластиковые софиты

Отливы: металлические

Стропильная система:

Стропильные доски 45 х 145

Контробрешетка 45х45

Обрешетка доски 20 х 90

Связка стропил оцинкованной стальной шпилькой М12

Утепление:

Теплоизоляция: URSA TERRA 34 PRO

Наружные стены: 150 мм

Белтермо Тор 2490*590*25мм шип-паз (ветрозащита, тепло и звукоизоляция)

Внутренние несущие стены: 150 мм

Внутренние перегородки: 100 мм

Потолок: 200 мм

Цокольное перекрытие: 200 мм

| |
|--|
| Наружная отделка: |
| Бруски 45 х 45 /50 х 50 |
| Обшивка стен на выбор: фасадная плитка Hauberк от Технониколь, osb 9 мм / Имитация бруса карельский профиль ГОСТ А.Б. 21х140, с заводской покраской (краска SYMPHONY Forester) |
| Внутренняя отделка: |
| Обшивка стен: Гипсокартон 12 мм |
| Обшивка с/у: влагостойкий гипсокартон 12 мм |
| Обшивка котельной: Влагостойкий гипсокартон 12 мм |
| Потолок: прижимная обрешетка |
| Полы: фанера 18 мм |
| Деревянные уголки и плинтуса |
| Лестница: Деревянная клееная, с перилами и точёными балясинами. Тетива выполняется из доски 300х50 - камерной сушки. Ступеньки 300х45мм |
| Окна и подоконники: |
| Окна: ПВХ двухкамерные, RENAУ 70мм Цвет: белые с 2-х сторон (в базе) |
| Подоконники: пластиковые белые |
| Наружные наличники окон из сухой строганной доски 20 х 95 (окрашенные на производстве) |
| Двери: |
| Входная металлическая – левая/правая, утепленная в два слоя с Терморазрывом (производитель Termo Door) |
| Терраса: |
| Пластиковая террасная доска (цвет: Антрацит / Венге) |
| Входные ступени |
| Водосточная система Пластик |
| Снегозадержатели металлические трубчатые |
| Цокольный сайдинг Grand Line Пластик, укладывается в один ряд, 40см |

1. Основание для проектирования: Договор подряда

2. Вид строительства: Новое, капитальное:

3. Общие сведения об участке:

4. Стоимость базовая:

Подписи сторон:

Подрядчик: _____ / _____

Заказчик: _____ / _____