



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «IS STROI»

ИП Алишеров И.А. ОГРНИП: 320774600385980;

ИНН: 772624314100; ОКАТО:45293594000

Подробное описание комплектации: Весь каркас из сухой строганной доски

Перекрытия:

Доска сухая строганная с четырех сторон 45x195

Фундамент:

Ж/Б сваи 150 x 150 x 3000

Оголовок 200 x 200, окрашен порошковой краской

Обвязка фундамента 150 x 150 брус/пакет досок елочным соединением

Устройство гидроизоляции по верху фундамента - два слоя рубероида

Крепление основания к фундаменту: саморез «глухарь» 8x60мм

Отливы над цокольным сайдингом металлические 50мм, в цвет сайдинга

Сетка от грызунов 6*6*0,6мм

Основной каркас дома: из сухой строганной доски

Доска сухая строганная камерной сушки, завальцованная: 45 x 145

Каркас внутренних стен 45 x 145/ 45 x 95

Все отделочные материалы камерной сушки

Обработка антисептиком цокольного перекрытия первого этажа

«Изоспан» В, Гидроизоляция А

Гидроизоляция кровли: «Изоспан» АМ

Пароизоляция «Изоспан» монтируется внахлест с проклейкой стыков скотчем

DELTA (внутренние помещения)

Лаги: Доска 45x195 мм – камерной сушки, на ребро с шагом 590мм

Черновой пол: доска камерной сушки, строганная 45x95мм

Поверх укладывается: Фанера 18мм

Кровля:

Металлочерепица 0,5 мм толщина

Полный комплект со всеми доборными элементами

Свесы крыши: пластиковые софиты

Отливы: металлические

Стропильная система:

Стропильные доски 45 x 145

Контробрешетка 40 x 40

Обрешетка доски 20 x 90

Связка стропил оцинкованной стальной шпилькой М12

Утепление:

Теплоизоляция: URSA TERRA 34 PRO

Наружные стены: 150 мм

Белтермо Тор 2490*590*25мм шип-паз (ветрозащита, тепло и звукоизоляция)

Внутренние несущие стены: 150 мм

Внутренние перегородки: 100 мм

Потолок: 200 мм

Цокольное перекрытие: 200 мм

Наружная отделка:
Бруски 45 х 45 /50 х 50
Обшивка стен на выбор: фасадная плитка Hauberк от Технониколь, osb 9 мм / Имитация бруса карельский профиль ГОСТ А.Б. 21х140, с заводской покраской (краска SYMPHONY Forester)
Внутренняя отделка:
Обшивка стен: гипсокартон 12 мм
Обшивка стен с/у: влагостойкий гипсокартон 12 мм
Обшивка стен котельной: влагостойкий гипсокартон 12 мм
Потолок: прижимная обрешетка
Полы: Фанера 18мм
Лестница: Деревянная клееная, с перилами и точёными балясинами. Тетива выполняется из доски 300х50 - камерной сушки. Ступеньки 300х45мм
Окна и подоконники:
Окна: ПВХ двухкамерные RENAУ 70мм (без москитных сеток) Цвет: белые с 2-х сторон (в базе)
Подоконники: пластиковые белые
Наружные наличники окон из сухой строганной доски 20 х 95 (окрашенные на производстве)
Двери:
Входная: снаружи металлическая/внутри МДФ-панель – левая/правая, утепленная в два слоя с Терморазрывом (производитель Termo Door)
Терраса:
Пластиковая террасная доска (цвет: Антрацит / Венге)
Входные ступени
Водосточная система Пластик
Снегозадержатели металлические трубчатые 1 ряд
Цокольный сайдинг Grand Line Пластик, укладывается в один ряд, 40см

1. Основание для проектирования: Договор подряда

2. Вид строительства: Новое, капитальное:

3. Общие сведения об участке:

4. Стоимость базовая:

5. Логистика

Дополнения заказчика:

Итого: рублей (при оплате наличными средствами)

Подписи сторон:

Подрядчик: _____/_____

Заказчик: _____/_____