

**СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «IS STROI»**

ИП Алишеров И.А. ОГРНИП: 320774600385980;

ИНН: 772624314100; ОКАТО:45293594000

**Подробное описание комплектации:
Весь каркас из сухой строганной доски****Перекрытия:**

Доска сухая строганная с четырех сторон 45х195

Фундамент:

Ж/Б сваи 150 х 150 х 3000

Оголовок 200 х 200, окрашен порошковой краской

Обвязка фундамента 140 х 140 брус/пакет досок елочным соединением

Устройство гидроизоляции по верху фундамента - два слоя рубероида

Крепление основания к фундаменту: саморез «глухарь» 8х60мм

Отливы над цокольным сайдингом металлические 50мм, в цвет сайдинга

Сетка от грызунов 6*6*10мм

Основной каркас дома: доска завальцованная

Доска сухая строганная камерной сушки: 45 х 145

Каркас внутренних стен 45 х 145/ 45 х 95

Все отделочные материалы камерной сушки

Обработка антисептиком цокольного перекрытия первого этажа

«Изоспан» В, Гидроизоляция А

Гидроизоляция кровли: «Изоспан» АМ

Пароизоляция «Изоспан» монтируется внахлест с проклейкой стыков скотчем **DELTA**

Лаги: Доска 45х195мм – камерной сушки, на ребро с шагом 590мм

Черновой пол: доска камерной сушки, строганная 45х95мм

Поверх укладывается: Фанера 18мм

Кровля:

Металлочерепица 0,5 мм толщина

Полный комплект со всеми доборными элементами

Свесы крыши: пластиковые софиты

Отливы: металлические

Стропильная система:

Стропильные доски 45 х 145

Контробрешетка 45х45

Обрешетка доски 20 х 90

Связка стропил оцинкованной стальной шпилькой М12

Утепление:

Теплоизоляция: URSA TERRA 34 PRO

Наружные стены: 150 мм

Белтермо Тор 2490*590*25мм шип-паз (ветрозащита, тепло и звукоизоляция)

Внутренние несущие стены: 150 мм

Внутренние перегородки: 100 мм

Потолок: 200 мм

Цокольное перекрытие: 200 мм

Наружная отделка:
Бруски 45 х 45 /50 х 50
Обшивка стен: фасадная плитка Hauberк от Технониколь, osb 9 мм
Внутренняя отделка:
Обшивка стен: Гипсокартон 12 мм
Обшивка с/у: влагостойкий гипсокартон 12 мм
Обшивка котельной: Влагостойкий гипсокартон 12 мм
Потолок: прижимная обрешетка
Полы: фанера 18 мм
Окна и подоконники:
Окна: ПВХ двухкамерные RENAУ 70мм (без москитных сеток)
Цвет: белые с 2-х сторон (в базе)
Подоконники: пластиковые белые
Отливы, углы дома, наружные наличники окон: металлические
Двери:
Входная: снаружи металлическая/внутри МДФ-панель – левая/правая, утепленная в два слоя с Терморазрывом (производитель Termo Door)
Терраса:
Пластиковая террасная доска (цвет: Антрацит / Венге)
Входные ступени в уровень цокольного сайдинга
Водосточная система Пластик
Цокольный сайдинг Grand Line Пластик, укладывается в один ряд, 40см

1. Основание для проектирования: Договор подряда.
2. Вид строительства: Новое, капитальное.
3. Общие сведения об участке:
4. Стоимость базовая: